


Estesa

Protech Line



Estesa expanded metal mesh is available in **customised formats**. With its **52,8% frontal opening**, it is one of the most open meshes and has excellent transparency and a **striking effect** in **façade** cladding applications. Bespoke formats can be requested to optimise **cladding projects**. Scroll down the page to rotate a 3D model in various positions and see some of the projects where Estesa mesh type has been used.

Product data:
R 270 x 100 (100) - 30 x t
Final thickness: 49.00 mm
Open Area: 52.80 %
Open Area MAX: 83 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Sheet On demand
Carbon steel	R 270 x 100 (100) - 30 x 1,5	1.5	7.5	🔍
Carbon steel	R 270 x 100 (100) - 30 x 2	2.0	10.0	🔍
Sendzimir carbon steel	R 270 x 100 (100) - 30 x 1,5	1.5	7.5	🔍
Sendzimir carbon steel	R 270 x 100 (100) - 30 x 2	2.0	10.0	🔍
Aluminium	R 270 x 100 (100) - 30 x 1,5	1.5	2.5	🔍
Aluminium	R 270 x 100 (100) - 30 x 2	2.0	3.4	🔍
Aluminium	R 270 x 100 (100) - 30 x 3	3.0	5.0	🔍

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato